



Messprogramm	Erkundungsobjekt	
ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner	EAP - Fulda-Main-Leitung, Abschnitt A	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: BK-Kün-0039 Ort: Künzell Auftragsnummer: e-3649	Teufenmaßstab	Koordinaten
	1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messbezugspunkt: GOK		

Messdatum:	17.10.2024	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.40 m - 15.40 m (11.00 m)	Quelldatei:	Kün-0039.blk / Kün-0039.log
Verrohrung bis:	4.42 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	9.80 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel					
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
					Klassengrenze (Kreisradius) :39%	Klassengrenze (Kreisradius) :9%	
					Anzahl :	Anzahl :	
					schwarz / blau	magenta / grün	
	N O S W N	N O S W N	0 90				25 0

