



Messprogramm	Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner	EAP - Fulda-Main-Leitung, Abschnitt A	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: BK-Pet-0008 Ort: Magaretenhaun Auftragsnummer: e-3649	Teufenmaßstab	Koordinaten
	1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messbezugspunkt: GOK		

Messdatum:	10.04.24	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.40 m - 14.99 m (8.59 m)	Quelldatei:	Pet-0008.blk / Pet-0008
Verrohrung bis:	6.43 m	Messingenieur:	Hr. Veres
Wasserstand:	12.93 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel									
						Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung		Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen
	schwarz : Schichtung, Schieferung					Fall - winkel		Klassengröße : 20°				alle Klüfte magenta : grau : alle Trennfl.			
	blau : Schräg- schichtung							Klassengrenze		Klassengrenze					
	magenta : Klüfte							(Kreisradius) : 15%		(Kreisradius) : 9%					
	grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Anzahl :		Anzahl :							
					schwarz / blau		magenta / grün		25		0				

