

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE1	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P05-Lif-BK-0085 Ort: Lichtenfels Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	02.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	45.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.30 - 44.67 (39.37 m)	Quelldatei:	Lif0085.blk / Lif0085.log

Verrohrung bis:	5.32 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	0.70 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

		Bezugssystem : Untere Halbkugel
--	--	---------------------------------

Bohrlochabwicklung	Trennflächen -				
	Fall -	Polpunkt	diagramm	Richtungsrosen	diagramm
					Trennflächen

abwicklung	richtung	(Polarprojektion auf	der Fallrichtung auf den	pro lfdm
------------	----------	----------------------	--------------------------	----------

Tiefenskala [m]	Borlochabwicklung				Trennfächern - abwicklung				Fall - richtung		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße: 20°				Trennfächern pro lfdm.	
					schwarz: Schichtung, Schieferung blau: Schrägschichtung magenta: Klüfte grün: Klüfte nur z.T. erkennbar				Fall - winkel				Klassengrenze (Kreisradius): 15%		Klassengrenze (Kreisradius): 18%			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	O	90	Anzahl: schwarz / blau		Anzahl: magenta / grün		25	

