



Messprogramm	Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner	Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: ESS-GW-04 Ort: Esslingen Auftragsnummer: e-3782	Teufenmaßstab	Koordinaten
	1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messbezugspunkt: GOK		

Messdatum:	01.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	17.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.87 m - 16.59 m (10.72 m)	Quelldatei:	Ess-04.blk
Verrohrung bis:	5.89 m	Messingenieur:	Fr. Sagmjaster
Wasserstand:	3.45 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm	
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°			magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
					Klassengrenze (Kreisradius) : 9%	Klassengrenze (Kreisradius) : 6%			
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün			
	N O S W N	N O S W N	0 90					25	0

