



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Hor-GW-03 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	24.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm; 181 mm; 300 mm
Bohrteufe:	10.90 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.00 m - 10.45 m (10.45 m)	Quelldatei:	Hor-GW-03.blk
Verrohrung bis:	keine Verrohrung	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	2.28 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm	
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°			alle Klüfte magenta : alle Trennfl. grau :	
					Klassengrenze (Kreisradius) :21%	Klassengrenze (Kreisradius) :3%			
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün			
	N O S W N	N O S W N	0 90					25	0

