



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: HOR-GW-05 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	03.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	17.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	9.70 m - 16.65 m (6.95 m)	Quelldatei:	Hor05.blk / Hor05.log
Verrohrung bis:	9.75 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	4.2 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

		Bezugssystem : Untere Halbkugel					
Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
					Klassengrenze (Kreisradius) :45%	Klassengrenze (Kreisradius) : 9 %	
					Anzahl :	Anzahl :	
					schwarz / blau	magenta / grün	
	N O S W N	N O S W N	0 90				25 0

