



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: Hor-GW-11
Ort: Horkheim
Auftragsnummer: e-3782

Teufenmaßstab

1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	07.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.10 m (lt.BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.94 m - 15.02 m (6.08 m)	Quelldatei:	Hor-GW11.blk / Hor-GW11.log
Verrohrung bis:	8.98 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 9.50 m - 14.73 m (5.23 m)
 Messintervall ABF: 8.94 m - 9.50 m und 14.73 m - 15.02 m (0.85 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 blau - Schrägschichtung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
N	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





