



Messprogramm ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Hor-GW-11 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	07.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.10 m (lt.BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.94 m - 15.02 m (6.08 m)	Quelldatei:	Hor-GW11.blk / Hor-GW11.log
Verrohrung bis:	8.98 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel					
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
					Klassengrenze (Kreisradius) :30%	Klassengrenze (Kreisradius) : 6%	
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün	
N O S W N	N O S W N		0 90				25 0

