



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: HOR-GW-14 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	15.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.84 m - 15.14 m (6.30 m)	Quelldatei:	HOR-GW-14.blk
Verrohrung bis:	8.86 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	6.10 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung				Bezugssystem : Untere Halbkugel													
					Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar				Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm alle Klüfte magenta alle Trennfl. grau	
													Klassengrenze (Kreisradius) :27%		Klassengrenze (Kreisradius) :3%			
													Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün			
N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0	