



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Hor-GW-15 Ort: Horkheim Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	23.06.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	18.2 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	11.47 m - 17.77 m (6.30 m)	Quelldatei:	Hor-GW-15.blk
Verrohrung bis:	11.51 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel											
						Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°		Trennflächen pro lfdm	
	schwarz : Schichtung, Schieferung					Fall - winkel		Klassengrenze (Kreisradius) : 18%		Klassengrenze (Kreisradius) : 3%		alle Klüfte grau : alle Trennfl.					
	blau : Schräg- schichtung																
	magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar																
N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90	Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün		25	0

