



Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: Lau-GW-10
Ort: Lauffen
Auftragsnummer: e-3782

Erkundungsobjekt

Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar

Teufenmaßstab

1:50

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	24.09.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	n. bekannt	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.46 m - 9.35 m (2.89 m)	Quelldatei:	Lau-10.blk / Lau-10.log
Verrohrung bis:	6.48 m	Messingenieur:	Fa. Vouta
Wasserstand:	n. bekannt	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel														
						Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
															Klassengrenze (Kreisradius) : 36%		Klassengrenze (Kreisradius) : 6%			
															Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0		

