



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen			
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: Lau-GW-11 Ort: Lauffen am Neckar Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	13.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	11.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.47 m - 10.18 m (6.01 m)	Quelldatei:	Lau11.blk / Lau11.log
Verrohrung bis:	4.51 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	7.09 m, langsam fallend	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung				Bezugssystem : Untere Halbkugel													
					Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar				Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm alle Klüfte alle Trennfl.	
													Klassengrenze (Kreisradius) :30%		Klassengrenze (Kreisradius) : 9%			
													Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0

