



Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: LAU-GW-12
Ort: Lauffen am Neckar
Auftragsnummer: e-3782

Erkundungsobjekt

Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar

Teufenmaßstab

1:50

Koordinaten

Rechtswert:

Hochwert:

Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	22.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	10.0 m	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.89 m - 10.00 m (5.11 m)	Quelldatei:	Lau-GW-12.blk
Verrohrung bis:	4.92 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel														
						Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
															Klassengrenze (Kreisradius) : 24%		Klassengrenze (Kreisradius) : 9%			
															Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0		

