



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS [®] - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: LAU-GW-07 Ort: Lauffen am Neckar Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	05.08.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	11.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.13 m - 11.22 m (11.09 m)	Quelldatei:	LAU-GW-07.blk
Verrohrung bis:	0.16 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	2.10 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				
					Klassengrenze (Kreisradius) :15%	Klassengrenze (Kreisradius) : 3%			
					Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün			
		N O S W N	N O S W N	0 90			25	0	

