



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: OES-GW-15 Ort: Esslingen, Staustufe Oberesslingen Auftragsnummer: e-3782	Teufenmaßstab	Koordinaten	
	1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:	
	Messbezugspunkt: GOK		

Messdatum:	15.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	17.90 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	11.59 m - 17.73 m (6.14 m)	Quelldatei:	OES-GW-15.blk
Verrohrung bis:	11.61 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	3.00 m (lt. BM)	Bearbeiter:	Fr. Sgmajster

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel														
						Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm alle Klüfte magenta alle Trennfl. grau : 0	
															Klassengrenze (Kreisradius) :48%		Klassengrenze (Kreisradius) : -			
															Anzahl : schwarz / blau		Anzahl : magenta / grün			
															N		O			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25	0		

