

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: OES-GW-20 Ort: Esslingen, Schleuse Oberesslingen Auftragsnummer: e-3782		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:50	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	29.07.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	24.5 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	8.80 m - 24.25 m (15.45 m)	Quelldatei:	OES-GW-20.blk
Verrohrung bis:	8.84 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Bezugssystem : Untere Halbkugel														
						Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar					Fall - richtung Fall - winkel		Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)		Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm alle Klüfte magenta alle Trennfl. grau	
															Klassengrenze (Kreisradius) :21%		Klassengrenze (Kreisradius) : 6%			
															Anzahl :		Anzahl :			
															schwarz / blau		magenta / grün			
	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N	0	90					25		0	

